

## سیل ریلی ۹۸۰ وکیومی

| مشخصات       |         |                 |
|--------------|---------|-----------------|
| 220          | (v)     | ولتاژ           |
| 50           | (w)     | توان            |
| 300×2        | (w)     | توان دوخت       |
| 750          | (w)     | توان پمپ        |
| 0_16         | (m/min) | سرعت            |
| 10           | (mm)    | عرض دوخت        |
| 5            | (kg)    | حداکثر وزن بسته |
| 1050×550×900 | (mm)    | ابعاد دستگاه    |
| 67           | (kg)    | وزن دستگاه      |

- سیستم عملکرد الکترو مکانیک
- سیستم کنترل سرعت پله ای
- مجهز به پمپ وکیوم
- قابلیت همزمان وکیوم و دوخت
- قابلیت همزمان تزریق گاز و دوخت
- قابلیت تنظیم ارتفاع دستگاه
- ترموستات دیجیتال جهت کنترل دما
- سیستم تاریخ زن حرارتی جوهر جامد
- عدم نیاز به میز کار و جابجایی آسان دستگاه
- قابلیت بسته بندی انواع مواد غذایی و دارویی
- با افزایش ماندگاری بالا از طریق وکیوم
- قابلیت دوخت ترسبافون، فویل آلومینیوم، سلفون، متالایز PE / CPP / OPP

